




**Pole:**                      **Zeichnung:**



## Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Auch in trocken vorgeladener Ausführung erhältlich. Ersetzen Sie das "W" (wet) in der Sachnummer durch ein "D" (dry).

*Beispiel*

gefüllt und geladen                      NVEB120110 **W** C0FA  
 trocken vorgeladen                      NVEB120110 **D** C0FA

[Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb](#)

Exide Typbezeichnung	Typ nach DIN 40 742	Nennspannung V	Nennkapazität C <sub>10</sub> 1,80 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Installierte Länge B/L mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Gewicht inkl. Säure ca.	Säuregewicht kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Anschluss	Pol-Paare
EB 12110	12V 4 OGi 105 LA	12	105	273	283	204	358	44,2	10,6	4,91	2031	F-M8	1

## Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
NVEB120110WC0FA	1,90	162	144	116	97,7	72,9	58,9	50,8	32,3	24,1	19,4	16,2	13,9	10,8	9,04
NVEB120110WC0FA	1,87	170	158	132	114	83,0	65,1	55,4	35,1	26,1	21,1	17,6	15,0	11,6	9,66
NVEB120110WC0FA	1,85	194	176	146	125	88,4	69,3	58,2	36,6	27,0	21,9	18,3	15,6	12,1	9,97
NVEB120110WC0FA	1,83	217	195	158	133	93,1	72,4	60,1	37,6	27,5	22,4	18,7	16,1	12,4	10,2
NVEB120110WC0FA	1,80	232	214	174	147	98,5	76,5	62,4	38,9	28,3	22,9	19,2	16,5	12,9	10,5
NVEB120110WC0FA	1,75	271	242	197	162	105	80,1	64,7	39,7	28,8	23,3	19,7	16,9	13,1	10,7
NVEB120110WC0FA	1,70	310	270	211	172	109	81,7	65,5	40,3	29,1	23,4	19,7	16,9	13,2	10,8
NVEB120110WC0FA	1,65	341	298	223	178	110	82,2	65,9	40,5	29,2	23,5	19,8	17,0	13,2	10,8
NVEB120110WC0FA	1,60	380	321	230	181	110	82,7	66,3	40,5	29,3	23,6	19,8	17,0	13,2	10,8

## Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
NVEB120110WC0FA	1,90	1722	1629	1396	1195	1047	861	698	605	465	388	289	233	196	132	108
NVEB120110WC0FA	1,87	2172	2002	1629	1396	1198	970	770	651	509	417	310	252	212	144	118
NVEB120110WC0FA	1,85	2366	2141	1769	1489	1292	1035	809	675	527	432	318	259	219	149	122
NVEB120110WC0FA	1,83	2405	2188	1815	1567	1350	1082	840	694	540	442	324	265	225	152	126
NVEB120110WC0FA	1,80	2444	2281	1885	1629	1420	1140	876	713	556	453	332	271	229	156	129
NVEB120110WC0FA	1,75	2871	2607	2118	1777	1524	1202	910	732	569	463	338	274	232	159	129
NVEB120110WC0FA	1,70	3181	2840	2246	1862	1583	1229	923	737	569	463	338	275	233	161	131
NVEB120110WC0FA	1,65	3492	3026	2351	1924	1617	1241	926	741	571	465	340	275	233	161	131
NVEB120110WC0FA	1,60	3724	3166	2397	1955	1629	1245	928	741	571	465	340	276	233	161	132

